


FLOODLIGHT SERIES

OUTDOOR



	SO	HO
Potencia Nominal	50 W	140 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	7,500	21,000
Voltaje de Entrada AC	100-277	
Eficacia Luminosa (l/w)	150	
Distorsión Armónica	<10%	
Factor de Potencia	>0.93	
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz	
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>75	
Material:	Aluminio	
Color:	Negro	
Óptica:	Borosilicato	
Rango de Temperatura Ambiente	-30°C + 45°C	
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas	
Temperatura de Color	4000K 5000K 5500K	
Certificados	UL, DLC, CE, NOM	
Garantía	5 años	

Óptica



120°

Medidas



SO



**ÓPTICA PARA
UNA MEJOR
DISPERSIÓN
DE LUZ**

HO



GUÍA DE COMPRA

Floodlight Series

1 Serie	FL-	Floodlight
2 Modelo	SO- HO-	Standard Output High Output
3 Temperatura de Color	40- 50- 55-	4000K 5000K 5500K
4 Cables y Conector	1- 2-	Cable de 60cm Cable Personalizado

EJEMPLO:

FL - **SO** - **55** - **2**
1 2 3 4



Datos Logísticos

SO

Código producto	FL-SO-XX-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	23 cm x 20 cm x 11 cm
Peso Neto	3.2 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	29 cm x 26 cm x 13 cm

HO

Código producto	FL-HO-XX-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	32 cm x 46 cm x 20 cm
Peso Neto	8.8 kg
Empaque	Caja de Cartón
Dimensiones Empaque (largo x ancho x alto)	50 cm x 25 cm x 39 cm