

# WALLPACK SERIES

## OUTDOOR

	Mini	SO	HO
Potencia Nominal	20 W	50 W	80 W
Flujo Luminoso (lúmenes)	2,200	5,500	8,800
Voltaje de Entrada AC	100-277		
Eficacia Luminosa (l/w)	110		
Distorsión Armónica	<10%		
Factor de Potencia	>0.93		
Frecuencia de Entrada	50-60 Hz		
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>75		
Material	Aluminio		
Color	Negro		
Óptica	Borosilicato		
Rango de Temperatura Ambiente	-30°C + 45°C		
Mantenimiento Lumínico (L70)	50,000 horas		
Temperatura de Color	4000K 5500K		
Certificados	IP65, ETL, UL		
Garantía	5 años		

### MINI




**BAJO CONSUMO  
ENERGÉTICO**

### SO / HO





### Óptica



115°

### Medidas



# GUÍA DE COMPRA

## Wallpack Series

1 Serie	<b>WP-</b>	Wallpack
2 Modelo	<b>MI-</b>	Mini
	<b>SO-</b>	Standard Output
	<b>HO-</b>	High Output
3 Temperatura de Color	<b>40-</b>	4000K
	<b>55-</b>	5500K
4 Control	<b>P-</b>	Fotocelda
	<b>N-</b>	Ninguna

### EJEMPLO:

WP - MI - 55 - P  
1      2      3      4



### Datos Logísticos

#### Mini

Código producto	HM-MI-XX-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	16 cm x 11 cm x 19.8 cm
Peso Neto	18.6 kg
Empaque	Caja de Cartón

#### SO/HO

Código producto	HM-XX-XX-X
Dimensiones Producto (largo x ancho x alto)	30 cm x 15 cm x 33 cm
Peso Neto	15.4 kg
Empaque	Caja de Cartón